Ürün	**DEMİR II SÜLFAT**	
Kullanım Alanları:	Fosfat bertarafı Çamur oluşumlarının azaltılması Hidrojen sülfür bertarafı Endüstriyel atık arıtımı İçme suyu arıtımı İçin Presipitan ve Flokülan Klor kontrolü Çimentoda krom azaltılması Pigment üretimi	
Formül	$FeSO_4 \ 7H_2O$	
Form	Soluk-yeşil nemli toz	
Aktif madde	176g Fe/kg ≡ 3.15 mol/kg	
Avrupa standardı	EN 889 (DIN 19 609)	
Tipik bileşim	Demir (Fe^{2+}) Kükürt (S) Artık Nem (H_2O) Çözünmezler Magnezyum	% 17.6 % 11.3 <% 4 % 0.04 % 1.0
İz Elementler	As < 0.1 mg/kg* Cd < 0.03 mg/kg* Cr 13 mg/kg Cu 0.9 mg/kg Hg < 0.01 mg/kg* *Ölçüm sınırı	Pb 0.2 mg/kg* Sb < 0.1 mg/kg* Se < 0.1 mg/kg* Zn 29 mg/kg AOX < 2 mg/kg*
Görünen yoğunluk	Yaklaşık 1 t/m^3	

Teslimat	Dökme veya 50 kg'lık çuvallarda paketlenmiş olarak
Önerilen malzemeler	Tüm mutat plastikler ve özel çelik 1.4571
Suda çözünürlük	10ºC'de 400 g/l 20ºC'de 500 g/l
Solüsyon yoğunluğu	400 g/l'de 1.2 g/cm³
Solüsyonların donma noktası	-2ºC
Kullanımdaki yoğunluk	%25 QUICKFLOC'tan daha az doymuş veya yoğunlaşmış solüsyon ve yetersiz miktarda doymuş solüsyonlar sulanmaya ve çökelmeye meyleder
Doymuş solüsyonda pH değeri	Yaklaşık 2

Güvenlik	Ürünlerimizden herhangi birini kullanmadan önce Güvenlik veri belgelerimize başvurun. Bu yayındaki bilgiler bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır, tam olmayabilir ve garanti olmaksızın verilmektedir. Yasal zorunluluklara uymakta ve üçüncü şahısların hakları ihlalden kaçınmakta ihtiyatlı olunması gerekmektedir.